



M É T R E A

PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM

FICHA DE PRODUTOS

**REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS
PAINÉIS EM HPL (*High Pressure Laminate*)
LAMINADO DE ALTA PRESSÃO**

**Sistema com distanciamento da parede e painéis
removíveis**



Revestimentos - Painéis em HPL

Descrição

Revestimentos para paredes internas em HPL (High Pressure Laminate) - Laminado de alta pressão.

Compostas por laminado estrutural de alta pressão, fixados com sistema de fechos reposicionáveis sob pressão em subestrutura composta por perfis de alumínio estrutural. A subestrutura pode ter um afastamento da parede conforme a necessidade do cliente.

Excelente durabilidade, alta resistência a umidade e diversos padrões disponíveis.

Por não apresentar porosidade o material é de fácil limpeza, não retendo sujeiras dificultando a proliferação de fungos e bactérias. Possui aditivo antimicrobiano incorporado na superfície do laminado, conferindo propriedades assépticas.

Características

Painéis

Laminado Estrutural de Alta Pressão, espessura 4mm;
Fixação com adesivo base de polímero híbrido modificado e sistema de fechos reposicionáveis sob pressão.

Sub-estrutura

Perfil de alumínio estrutural, dimensões 30x30mm, liga 6063 - T5 parafusados na parede.

Manutenção e Limpeza

A manutenção diária efetua-se facilmente com detergentes neutros domésticos, utilizando-se esponjas (não abrasivas) e panos macios. Recomenda-se que após a utilização destes limpadores, a superfície possa ser limpa com pano limpo e umedecido e logo a seguir seco com um pano macio.

Para manchas e marcas causadas por canetas esferográficas ou pincéis, utilize álcool etílico, de preferência 93 gl ou acetona.

Não é recomendado a utilização de produtos abrasivos, como esponjas Scotch-Brite, lãs de aço, sapólio em pó, pastas pastas de polimento, bem como produtos de natureza gordurosas, como ceras, óleos e solventes que após secagem apresentem acabamento gorduroso. Ácidos e bases fortes também devem ser evitados.

Soluções de lixívia (água sanitária) não devem possuir concentração maior do que 2%.

Os limpadores de pedras à base de ácido muriático não devem ser utilizados, pois provocam manchas irreversíveis.

 contato@metrea.com.br

 11 2548 1555

 www.metrea.com.br



M É T R E A

PRECISÃO DO INÍCIO AO FIM